



- **Komplettpaket inklusive EasyConnect- und Print™-Zubehör zur einfachen Einrichtung. Keine Zusatzinvestition notwendig.**
- **Robuster Drucker, von Intermec entwickelt und designed – Industriequalität zum Standard-Preis.**
- **Druckt schneller und mit besserer Qualität, als vergleichbare Drucker seiner Klasse.**
- **Der aufklappbare Druckerdeckel gewährleistet ein leichtes Einlegen von Druckmedien und Farbbändern.**
- **Bedruckt nahezu alle Etikettenqualitäten dank Dual-Print-Technologie.**
- **Attraktives Design bei kompakter Baugröße, findet wegen seiner geringen Abmaße überall Platz.**
- **Problemloser Druckkopfwechsel durch QuickMount-System.**

## EASYCODER C4 PRINTER

Leicht zu konfigurieren und zu bedienen. **Schnelle Inbetriebnahme.** Der EasyCoder C4 ist genau der richtige Drucker für den unerfahrenen oder vielbeschäftigten Anwender. Durch die neue Connect- und Print™-Technologie von Intermec ist die Konfiguration und Inbetriebnahme des EasyCoder C4 eine leichte und schnell zu lösende Aufgabe.

„Kleiner Preis bei großer Leistung“!  
Trotz des günstigen Preises ist die Ausstattung komplett: Kabel, Etiketten und Software wie LabelShop START™, die Design-Software von Intermec – und die InterDriver-Windows®-Treiber mit ActiveX®-Controls sind in diesem Ausstattungspaket enthalten.

Die kompakte Bauform, seine Robustheit und der geräuscharme Betrieb machen den EasyCoder C4 zum idealen Werkzeug in einem breitem Anwendungsspektrum. Der EasyCoder C4 druckt schneller und besser als die Mitbewerber in seiner Preisklasse. Ausdrücke auf fast allen Etikettenmaterialien sind dank der DualPrint-

Technologie (Thermodirekt/Thermotransfer) möglich. Der Drucker läßt sich nach oben öffnen und bietet so ein Höchstmaß an Bedienungskomfort beim Wechsel der Farbbänder oder Etiketten. Dieses einfache Einlegeverfahren reduziert die Standzeiten auf ein Minimum.

Mit den standardmäßigen Schnittstellen RS232 und Centronics findet der EasyCoder C4 problemlos Anschluß. Die Firmware ist in einem Flash-Memory-Speicher hinterlegt und läßt sich einfach „upgraden“. Wegen seiner kompletten und umfangreichen Ausstattung gibt es für den EasyCoder C4 nur wenige Zusatzoptionen: Flash-Memory Erweiterung, SRAM Speicher-Erweiterung, serielles Anschlußkabel, externe Tastatur. Der neue EasyCoder C4 ist kompatibel mit allen Applikationen, die für den EasyCoder 91 oder den EasyCoder 7422 entwickelt wurden – so ist die Integration einfach und sicher.

Mit all seinen „eingebauten“ Vorzügen ist der EasyCoder C4 eine kluge Wahl und bietet für die Investition einen hohen Gegenwert.

**Allgemeines:**

Sehr kompakter Thermodirekt-/Thermotransfer-Drucker für selbstklebende Etiketten, Warenanhänger oder Endlospapier. Abriß- und Peel-off Funktionen mit Label Taken Sensor. Papierzufuhr intern von der Rolle oder extern Leporello-gefaltetes Material. Black Mark Sensor

**Ausführungen:**

EasyCoder C4 Thermodirekt  
EasyCoder C4 Thermodirekt/  
Thermotransfer

**Abmessungen:**

Länge: 257 mm  
Breite: 230 mm  
Höhe: 167 mm  
Gewicht: 2,3 kg

**Druck-Spezifikationen:**

Maximale Druckbreite:  
104 mm  
Druckgeschwindigkeit:  
30, 40, 50 und 75 mm/Sekunde  
(frei wählbar)  
Druckrichtung:  
variabel, 0°, 90°, 180°, 270°

**Auflösung:**

203 dpi, 8 Punkte/mm

**Media-Spezifikationen:****Etikettengröße:**

Breite: min. 25 mm bis  
max. 118 mm  
Länge: min. 6,35 mm bis  
max. 200 mm mit 256 KB RAM

**Etikettenrolle:**

max. Durchmesser: 125 mm  
Kerndurchmesser:  
25,4 mm bis 38,1 mm

**Farbbandrolle:**

max. Durchmesser: 41 mm  
Kerndurchmesser: 13 mm  
Breite: 33, 60, 64, 84, 89 und  
110 mm zentriert auf 110 mm  
Trägermaterial mit Pappkern

**Farbband:**

max. Länge: 91 m

**Media-Eigenschaften:**

Große Auswahl an unterschiedlichen Etiketten-Typen und -Größen verfügbar

**Farbbandtyp:**

Wachs, Wachs-/ Harz-Mischung,  
Harz

**Software:**

Zum Lieferumfang gehören:  
Intermec LabelShop-START  
Label-Design-Software,  
InterDriver™ mit ActiveX-  
Controls für Microsoft® Windows.  
Unterstützt Windows 3.x, 95 / 98  
und NT 4.0

**Connect and Print™**

„Alles aus einer Box“ zum  
schnellen und einfachen Start:  
Das Komplettpaket von Intermec:  
Software, Treiber, Kabel,  
Etiketten und QuickGuide-  
Dokumentation

**Barcode-Symbologien:**

Alle gängigen 1-dimensionalen  
Barcode-Symbologien sind  
integriert, sowie zwei 2-dimen-  
sionale Codes: MaxiCode und  
PDF417

**Zeichensätze:**

5 residente alphanumerische  
Schriftarten, bis zu 8 mal  
horizontal und 9 mal vertikal  
skalierbar, Grafik- und Symbol-  
druck ist möglich, zusätzliche  
Fonts können über LabelShop™  
Font Downloader auf den  
Drucker geladen werden

**Betriebstemperatur:**

Umgebungstemperatur  
+ 5 bis + 40 °C

**Luftfeuchtigkeit:**

20 bis 80 %, nicht kondensierend

**Elektrischer Anschluß:**

Externes Netzteil primär:  
110 bis 240 V AC ,  
50 bis 60 Hz / 2,0 A  
sekundär: 24 V DC / 2,5 A

**Speicher:**

Standard:  
200 KB Flash, 170 KB SRAM  
Optional:  
1 MB Flash oder 256 KB SRAM

**Schnittstellen:**

Standard:  
RS232, Centronics parallel

**Protokoll:**

XON/XOFF, DSR/CTS

**Anzeigen:**

LED Multicolor, Anzeigelampe

**Tastatur:**

1 Taste für Druck / Vorschub

**Optionen:**

Flash Memory Karte  
SRAM Memory Modul  
Serielltes Kabel  
Externe Tastatur

Intermec Technologies GmbH